



## Jaunais siltuma skaitītājs Superstatic 749



Jaunais šķidruma svārstību skaitītājs **Superstatic 749** ir lielisks papildinājums jau esošajam skaitītājam Superstatic 449, kurš jau ir guvis lielu popularitāti klientu vidū. **Superstatic 749** ir vēl kompaktāks, kas dot tam iespēju nemanāmi iekļauties Superstatic produktu vidū. **Superstatic 749** ir šķidrumu svārstību skaitītājs, kas ir paredzēts priekš mazāk sarežģītiem mērījumiem siltumam un aukstumam. Šiem skaitītājiem ir mazāks funkciju klāsts nekā Superstatic 440 un 449.

**Superstatic 749** izmanto šķidruma svārstību mērīšanas principu. Šis skaitītājs dot pārliecinošas priekšrocības attiecībā uz mērīšanas stabilitāti un precizitāti, kā jau varākkārt tas tiek apstiprināts Vācijas AGFW siltuma skaitītāju testa programmā. Pateicoties vairākām datu attālinātās nolāsīšanas iespējām **Superstatic 749** var tikt viegli integrēts ēkas vadības sistēmā. Piemērs - divas impulsa ieejas var nolāsīt auksto un karsto ūdens skaitītāju.

**Superstatic 749** ir pieejams ar caurplūdēm -  $q_p$  0,6;  $q_p$  1,5 un  $q_p$  2,5  
Ar garumiem - 110 mm, 130 mm un 190 mm.

### Funkcijas

Siltuma skaitītājs, aukstuma skaitītājs vai kombinētais siltuma/aukstuma skaitītājs  
Šķidruma svārstību skaitītājs MID klase 2  
Caurplūdes  $q_p$  0,6;  $q_p$  1,5;  $q_p$  2,5 m<sup>3</sup>/h  
Temperatūras sensora diametrs 5 mm un 5,2 mm  
Noņemams integrators, aizsardzības klase IP65  
Liels LCD ekrāns ar 8 cipariem  
2 impulsa ieejas visām versijām  
Mērīšanas cikls  $\geq$  10 s  
Papildus:  
wM-Bus radio, Supercom radio, M-Bus, 2 impulsa izejas, optiskā barošana caur M-Bus līniju pēc pieprasījuma  
18 mēnešu vērtība  
Baterijas darbības laiks 6+1 gadi vai 12+1 gadi

# Superstatic 749